

# Technische Information

## OMNI Additiv CA 2



### **Beschreibung:**

Stellmittel für wassermischbare Kühlschmierstoffe zur Anhebung der Wasserhärte  
Omni Additiv CA 2 ist eine klare, wässrige Salzlösung, die dem Anmischwasser bzw. einer bereits im Einsatz befindlichen mineralöhlhaltigen Emulsion oder synthetischen Lösung zugemischt werden kann, um zu starkes Schäumen infolge sehr weicher Anmischwässer zu bremsen.

### **Anwendung:**

Die Zugabe von ca. 0,1 % Omni Additiv CA 2, gerechnet auf die umlaufende Flüssigkeitsmenge, steigert die Härte um ca. 8 °dH.

Die erforderliche Menge Omni Additiv CA 2, die zuvor mit etwas Anmischwasser bspw. in einem Eimer vorgemischt werden sollte, ist an Stellen großer Flüssigkeitsturbulenzen langsam zu geben, um eine schnelle, gleichmäßige Verteilung zu erreichen.

### **Kennzeichnung:**

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig

### **Hinweis zur Entsorgung:**

Produktreste der Abfallentsorgung zuführen. Restentleerte Verpackung nach Reinigung mit Wasser der Verwertung zuführen.

### **Lagerung:**

Empfohlene Lagertemperatur: +5 °C bis max. +40 °C.

Das Produkt ist ab Auslieferungsdatum mindestens 6 Monate haltbar.

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.