

Omni Entlüfter TO



Serviceadditiv – für wassergemischte Kühlschmierstoffe

ANWENDUNG

- **Omni Entlüfter TO** wird dem wassergemischten Kühlschmierstoff zugesetzt, um eine schnellere Entlüftung der Lösungen zu bewirken.
- Anwendbar in Zentralanlagen sowie auch einzel befüllten Werkzeugmaschinen
- Nur für mineralölfreie KSS = Lösungen geeignet!
Emulsionen werden gespalten bei größerer Zugabe!
- Zugabe jeweils nur etwa 0,001% an einer Stelle mit guter Turblenz, um eine gute Verteilung im System zu bekommen.
Beispiel: 10 – 20 ml / 1000 Liter KSS-Lösung – nicht überdosieren!
Genau Dosierung an der Anlage testen!

EIGENSCHAFTEN

Hinweis

- **Omni Entlüfter TO** dient zur schnelleren Entlüftung von synthetischen Kühlschmier- und Schleiflösungen!
- Das Additiv verbessert durch eine Verringerung der Oberflächenspannung das Absetzverhalten von Spänen oder auch Schleifschlamm.
- Alle Zusatzadditive sicher verwenden!
- Vor Gebrauch immer die Kennzeichnung sowie Produktinformationen (Sicherheitsdatenblatt) beachten

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	Omni Entlüfter TO
Farbe / Aussehen	Visuell	-	farblos, klar
Dichte bei 25 °C	DIN 51 575	kg/m ³	1147
pH Wert (100ppm in H ₂ O)	DIN 51 369	-	6-7

Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können. Fachinformationen für Industrie und Autohandel.