



# Omni Hydrauliköl HLP 68

HLP-Hydrauliköl nach DIN 51524, Teil 2

## Beschreibung:

**Omni Hydrauliköl HLP 68** ist optimal legiert, hat ein hohes Leistungsniveau und einen breiten Anwendungsbereich innerhalb der gesamten Industrie. Es zeichnet sich besonders durch ein gutes Viskositäts-Temperaturverhalten, hohe Alterungsbeständigkeit und zuverlässigen Korrosionsschutz aus. Wirksame Zusätze bieten auch unter extremen Belastungen einen ausgezeichneten Verschleißschutz (FZG-Test A/8,3/90 Schadenskraftstufe 12). Das Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien ist neutral.

## Eigenschaften

- Hohes Druckaufnahmevermögen
- Hohes Luft- und Wasserabscheidevermögen
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien
- Sehr gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Ausgezeichneter Verschleißschutz
- Zuverlässiger Korrosionsschutz

## Verwendbar für

DIN 51524/2	ISO VG 68 / HLP 68
ISO 11158	HM
MIL	H 24 459
AFNOR	NF E 48-603 (HM)
Wir empfehlen dieses Produkt für:	
ASLE	70-1/70-2/70-3
BOSCH	Rexroth
CETOP	RP 91 H (HM)
CINCINNATI MILACRON	P-69
DAVID BROWN	ET 19, ET 33
DENISON	HF-0, HF-2
EATON VICKERS	M 2950-S / I-286-S3
FZG-Test	A 8,3/90 12. Schadenskraftstufe
HOESCH	HWN 2333
SAUER DANFOSS	520L0463
SIS	SS 155434
US STEEL	126/127
VDMA	24318

## Nutzen

- Hohe Betriebssicherheit der Hydraulikanlage
- Günstige Betriebseigenschaften
- Hohes Leistungsniveau

## Einsatz

- Hydraulikanlagen gemäß DIN 51524
- z.B. Mobilhydrauliken, Press- und Schmiedeanlagen, Spritzgießmaschinen usw.

## Entsorgung:

- **Omni Hydrauliköl HLP 68** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

## Mischbarkeit:

- **Omni Hydrauliköl HLP 68** Hydrauliköl der HLP-Reihe ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **Omni Hydrauliköl HLP 68** Hydrauliköl der HLP-Reihe zu verwenden.

Änderung der Daten behalten wir uns vor.  
Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

04/2017



# Omni Hydrauliköl HLP 68

Typische Kennwerte:		
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	883
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	68
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	8,7
Viskositätsindex		100
Flammpunkt COC	°C	250
Pourpoint	°C	-24
TAN	mgKOH/g	0,2