



# Omni Hydrauliköl HVLP 32

HVLP-Hydrauliköl nach DIN 51524 Teil 3

## Beschreibung:

**Omni Hydrauliköl HVLP 32** ist ein mineralisches Hochleistungs-Hydrauliköl mit sehr gutem Viskositäts-Temperatur-Verhalten für den Einsatz in Hochdruck-Hydrauliksystemen, die wechselnden Temperaturen ausgesetzt sind.

## Eigenschaften

- Hoher Viskositätsindex
- Hohes Druckaufnahmevermögen
- Sicherer Verschleißschutz
- Oxidierungsschutzeigenschaften
- Zuverlässiger Korrosionsschutz
- Hervorragendes Luftabscheidevermögen
- Keine Schaumbildung
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien
- Resistent gegen Wasser
- Gute Filtrierung

## Verwendbar für

DIN 51524/3	HVLP 32	ISO VG-32
AFNOR		NFE 48-603 (HM, HV)
Wir empfehlen dieses Produkt für:		
ASLE		70-1/70-2/70-3
BOSCH		Rexroth
CETOP		RP 91 H (HM, HV)
DAVID BROWN		ET 19, ET 33
DENISON		TP 02100
EATON VICKERS		M 2950-S, I-286-S
FZG-Test		A 8,3/90 12
HOESCH		HWN 2333
SEB		181222
SIS		SS 155434
US STEEL		126-127
VDMA		24318

## Nutzen

- Extrem hohe Betriebssicherheit des Hydraulik-Systems
- Günstige Betriebseigenschaften
- Höchstes Leistungsniveau
- Niedriger Gefrierpunkt
- Sortenreduzierung
- Kein jahreszeitlich bedingter Wechsel erforderlich
- Erhöhte Gesamtwirtschaftlichkeit

## Einsatz

- Bevorzugt im Freien arbeitenden Hydrauliksystemen gemäß DIN 51524/3
- z.B. Mobilhydrauliken, Hebebühnen, Ladebordwände, Radlader, Hydraulikbagger, Baumaschinen usw.

## Entsorgung:

- **Omni Hydrauliköl HVLP 32** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

## Mischbarkeit:

- **Omni Hydrauliköl HVLP 32** der HVLP-Reihe ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **Omni Hydrauliköl HVLP 32** der HVLP-Reihe zu verwenden.

Typische Kennwerte:		
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	851
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	32,8
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	6,3
Viskositätsindex		147
Flammpunkt COC	°C	205
Pourpoint	°C	-36
TAN	mgKOH/g	-

Änderung der Daten behalten wir uns vor.

Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

**Omniol Spezienschmierstoffe GmbH, Wolfstr. 28, 42855 Remscheid**

Tel.: +49 (0)2191 / 2096112, Fax: +49 (0)2191 / 2096114, [info@omniol.de](mailto:info@omniol.de), [www.omniol.de](http://www.omniol.de)