

# Technische Information OMNI Systemcleaner



## Beschreibung:

OMNI Systemcleaner ist eine wässrige Lösung von Tensiden, Bakteriziden und Fungiziden mit hoher Alkalireserve zur Reinigung des gesamten Umlaufsystems von Werkzeugmaschinen, die mit wassergemischten Kühlschmierstoffen betrieben werden.

## Anwendung:

Zu Beginn der letzten Arbeitsschicht OMNI Systemcleaner 1 - 2 %-ig gebrauchten Emulsionen oder Lösungen zugeben, nach ca. 24 Stunden Verweildauer Emulsion wechseln. Vor Neuansatz am besten mit 0,5 - 1,5 %-iger Emulsion nachspülen.



## Verhalten:

Einsatzkonzentration 1%- 2%

## VORTEILE:

OMNI Systemcleaner ist geruchsneutral und enthält kein Chlor, Nitrit und freies Formaldehyd.

## Hinweis zur Entsorgung:

Produktreste der Abfallentsorgung zuführen. Restentleerte Verpackung nach Reinigung mit Wasser der Verwertung zuführen.

## Lagerung:

Empfohlene Lagertemperatur: +5 °C bis max. +40 °C.

Das Produkt ist ab Auslieferungsdatum mindestens 6 Monate haltbar.

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

Omniol Spezienschmierstoffe GmbH, Wolfstr. 28, 42855 Remscheid

Tel.: +49 (0)2191 / 2096112, Fax: +49 (0)2191 / 2096114, [info@omniol.de](mailto:info@omniol.de), [www.omniol.de](http://www.omniol.de)